



# NATIONAL<sup>®</sup> PAINTS

## NATIONAL SPRAY PLASTER



ISO 9001 & 14001  
CERTIFIED FACTORY

### Product Range:

Spray Plaster Coarse | Spray Plaster Medium | Spray Plaster Fine | Exterior Spray Plaster Coarse

### Description:

National Spray Plaster is pre blended single component ready to use plaster based on specially modified emulsion polymer. Does not contain any chloride admixtures. The product is mostly used for leveling the major masonry surface imperfections and for hollow concrete blocks. It is an effective economical alternative for cement plaster, produces a well acceptable plaster coat by filling all cementitious pores of the blocks and leveling it, thus creating a suitable substrate for priming and further painting. It contains antifungal and antibacterial additives to prevent growth of micro organism.

### Application Tools:

Spray, Scraper, Putty Knife etc.

**Note:** For further information on surface preparation and suitable system, refer to National Technical Data Sheet.

### Recommended System:

#### Interior:

National Spray Plaster Coarse	1 Coat
National Spray Plaster Medium	1 Coat
National Spray Plaster Fine (Smooth Or Texture)	1 Coat
National Recommended Topcoat System	

#### Exterior:

National Acrylic Primer (W.B) Or National Tex Primer	1 Coat
National Exterior Spray Plaster Coarse	1-2 Coats
National Recommended Topcoat System	



# أصباغ ناشونال®



## ناشونال قصارة سبري بلاستر

ISO 9001 & 14001  
CERTIFIED FACTORY



الوصف:

قصارة - بلاستر رش (خشن) | قصارة - بلاستر رش (متوسط الخشونة) | قصارة - بلاستر رش (ناعم) | اكستيريور سبري بلاستر (خشن)

نظام الصبغ الموصى باستعماله:

الوصف:

داخلي:	
طبقة ١	ناشونال قصارة (بلاستر رش) - خشن
طبقة ١	ناشونال قصارة (بلاستر رش) - متوسط الخشونة
طبقة ١	ناشونال قصارة (بلاستر رش) - ناعم (املس أو تكستشر) نظام ناشونال توب كوت الموصى باستعماله

خارجي:	
طبقة ١	ناشونال اكريليك برايمر (مائي) أو ناشونال تكس برايمر
٢-١ طبقة	ناشونال اكستيريور سبري بلاستر خشن نظام ناشونال توب كوت الموصى باستعماله

ناشونال قصارة (سبري بلاستر)، قصارة احادية العبوة، جاهزة للاستعمال، تحتوي على رابط مُعدّل خاص من بوليمرات الإملشن. لا تحتوي على أي من اضافات الكلوريد تستعمل هذه القصارة غالباً لتسوية عيوب أسطح مواد البناء الرئيسية والبلوك الخرساني المجوف وكبديل اقتصادي فعّال للقصارة الأسمنتية، مكونه طبقة قصارة مقبولة الى حد كبير عن طريق تعبئة جميع مسامات البلوك الخرساني وتسويته، وبالتالي تكوين سطحاً مناسباً لطبقات الاساس والدهان. تحتوي على مواد مضافة مقاومة لنمو الفطريات والبكتيريا.

أدوات الاستخدام:

الرش، كاشطة، سكين المعجون، الخ.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول تحضير السطح ونظام الصبغ المناسب، يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية لمنتجات اصباغ ناشونال.